

暗室内の温度を改善します

暗室と据置型エアコンをセットにしました。

熱がこもりやすい暗室内の温度を改善します。

暗室内で熱が発生する実験などを行いたい場合に最適です。

AC100V の一体式エアコンを使用しているので設置工事が不要。
組立説明書付き。お客様で組立および設置できます。



■仕様

	項目	内容
暗室	対応可能なサイズ範囲	W1600×D1600×H2000～W3100×D2100×H2000mm
	入口タイプ	カーテン式 または クロス式
	遮光率	遮光 1 級 (JIS-L1055A に定めた基準遮光率 100～99.99%)
	材質 (暗幕)	表 ポリエステル (難燃性素材) / 裏 ウレタン樹脂
	仕様 (暗幕)	防塵・帯電防止加工
	使用環境温度 (暗幕)	-10～+50℃
エアコン	エアコンタイプ	冷暖房兼用タイプ リモコン付き
	電源	単相 100V 消費電力 680W
	サイズ・重量	外形サイズ: W360×D222×H780mm 重量: 24kg
	エアコンユニット	外形サイズ: W920×D700×H1310mm (固定用ステー含む)
付属品	組立説明書	

■型番 (B-LAC-CU:カーテン式 / B-LAC-X:クロス式)

型番	暗室サイズ(幅×奥行×高さ (mm))
B-LAC1-CU / B-LAC1-X	1600×1600×2000
B-LAC2-CU / B-LAC2-X	2100×1600×2000
B-LAC3-CU / B-LAC3-X	2100×2100×2000
B-LAC4-CU / B-LAC4-X	3100×1600×2000
B-LAC5-CU / B-LAC5-X	3200×2100×2000

上記以外の特注サイズでの製作も対応致します。

(対応可能なサイズ範囲:W1600×D1600×H2000～W3100×D2100×H2000mm)

■オプション

下記のオプションを追加することができます。

- ・照明器具(インバータ式、LED 固定光量タイプ、LED 調光タイプ)
- ・インターロック

■注意事項

※本製品の組立・設置はお客様にてお願い致します

※面ファスナー式にはエアコンを設置できないため、面ファスナー式は対応していません

※本製品は暗幕を使用しています。そのため温度の精度は設置される周囲の環境に影響されます。

※換気扇の設置はエアコンの能力が低下しますので、設置出来ません

※本製品はクリーンルームには対応していません

※仕様は改良、諸般の事情で予告なく変更される場合があります

2016年12月5日 改訂版

お問い合わせ 資料請求先

株式会社サイエンテックス 営業部

〒434-0033 静岡県浜松市浜北区西美蘭 1085-1

TEL 053-589-5200 / FAX 053-589-5266

URL <http://www.scientex.co.jp> E-mail info@scientex.co.jp

代理店